100+ ЛЕТ В МИРЕ КРАСОК

№ 1 в Германии

Alpina

КРАСИМ СТЕНЫ

Рекомендации

Alpina. Делает из дома Дом.

ВЫБИРАЕМ КРАСКУ

При выборе краски необходимо учитывать:

- площадь окрашиваемой поверхности: краску нужно наносить в 2 слоя, поэтому расход считается исходя из 2-х слоев покраски;
- желаемый цвет покрытия: современная технология колеровки на компьютерной установке позволяет выбрать любой цвет из тысяч оттенков (по системе ColorMix). Краску можно заколеровать и самостоятельно с помощью универсальных колеровочных концентратов (Alpina Tint) или полнотоновых коло-рантов (Alpina Kolorant);
- тип окрашиваемого помещения по степени влажности и условиям эксплуатации;
- планируемые Финансовые расходы.

✓ **Alpina Кухня и Ванная** – шелковисто-матовая специальная краска с очень хорошей способностью к очистке. Для помещений с повышенной влажностью. Расход – около 135 мл/м^2 на 1 слой.

✓ **Alpina Детская комната** – шелковисто-матовая износостойкая специальная краска для детских комнат. Не содержит вредных веществ, в том числе после колеровки. Расход – около 135 мл/м^2 на 1 слой.

✓ **Alpina Долговечная интерьерная** – шелковисто-матовая краска с очень хорошей способностью к очистке. Особенно износостойкая, подходит для стен во всех жилых и рабочих помещениях с высокими поверхностными нагрузками. Расход – около 135 мл/м^2 на 1 слой.

✓ **Alpina Стойкая интерьерная** – матовая краска для особенно стойких и гармоничных оттенков, для долговечных красивых стен и потолков. Экономичный расход – около 100 мл/м^2 на 1 слой.

✓ **Alpina Стильная интерьерная** – матовая износостойкая краска с огромным выбором оттенков для стен и потолков. Расход – около 140 мл/м^2 на 1 слой.

✓ **Alpina Экстрабелая интерьерная** – матовая краска насыщенной белизны для чистого и яркого оформления потолков и стен. Устойчивая к нагрузкам, с высокой укрывистостью. Экономичный расход – около 100 мл/м^2 на 1 слой.

✓ **Alpina Надежная интерьерная** – матовая краска с хорошей укры вистостью и стойкостью к нагрузкам для стен и потолков. Расход – около 140 мл/м^2 на 1 слой.

✓ **Alpina Практичная интерьерная** – матовая краска для потолков и стен с обычной нагрузкой. Простая в нанесении, для быстрого ремонта. Расход – около 150 мл/м^2 на 1 слой.

Обязательно перед нанесением краски прогрунтуйте поверхность: грунтовка выравнивает впитывающую способность основания, позволяет избежать появления пятен и полошения при покраске, а также экономит материал

ПОДГОТАВЛИВАЕМ ПОВЕРХНОСТЬ

Подготовьте комнату для покраски. Всю мебель, если ее сложно вынести из комнаты, переместите в центр и накройте пленкой.

Тщательно очистите окрашиваемую поверхность от загрязнений.

ГРУНТУЕМ

Грунтование - ВАЖНАЯ часть подготовки стены к покраске! Оно применяется для уменьшения расхода краски, выравнивания впитывающей способности поверхностей, укрепления оснований, создания большей «сцепляемости» краски с основанием.

Используйте грунтовку-концентрат **Alpina Tiefgrund.**

При поражении поверхности грибком, плесенью или водорослями обязательно прогрунтуйте ее антисептической грунтовкой **Alpina Грунтовка против плесени.**

Расход:

Alpina Tiefgrund после разбавления водой 1 к 4 – около 150-200 мл/м^2 на 1 слой;

Alpina Грунтовка против плесени – около 150-200 мл/м^2 на 1 слой.

Перед нанесением грунтовку тщательно перемешайте. Наносите кистью или валиком 1-2 раза методом «мокрое по мокрому», не допуская образования блестящего слоя.

Время высыхания верхнего слоя грунтовки при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65% составляет примерно 2 часа, через 5 часов поверхность готова к последующей обработке. При более низкой температуре и более высокой влажности время высыхания, соответственно, увеличивается.

НАНОСИМ КРАСКУ

Перед нанесением краски валик обязательно увлажните водой и прокатайте по чистой поверхности для избавления от излишков воды и распрямления ворса.

Налейте краску в специальную ванночку и хорошо раскатайте валик, чтобы он впитал нужное количество краски. В зависимости от впитывающей способности основания при необходимости для нанесения первого слоя краску можно разбавить максимум 10% воды, для второго слоя – на 5%. При разбавлении заколерованной краски во избежание отклонений цветовых оттенков во все емкости добавьте равное количество воды либо перелейте всю краску в одну емкость и перемешайте.

Покраску стен начинайте с углов, стыков потолка и вокруг проемов дверей и окон.

Разбейте стены мысленно на «квадраты» и красьте методом «мокрое по мокрому» по следующей технологии: движение валиком «зигзагом» внутри квадрата, затем движением вверх-вниз окончательно распределите краску по поверхности. В заключение прокатайте валиком в одном направлении.

Время высыхания краски при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65% составляет 4-6 часов: покрытие высыхает на поверхности и готово к последующему окрашиванию. Полное высыхание и способность нести поверхностные нагрузки наступает примерно через 3 дня. При более низкой температуре и более высокой влажности время высыхания, соответственно, увеличивается.

НА ЗАМЕТКУ

✓ При высокой температуре в помещении дополнительно увлажните воздух (емкости с водой, мокрые тряпки на батареи), чтобы краска не высыхала слишком быстро.

✓ Хорошо раскатывайте валик в ванночке, тем самым Вы будете брать только нужное количество краски и экономить продукт.

✓ Начинайте наносить краску с верхнего угла стены. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности краску следует наносить методом «сырое по сырому» за один проход.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

Для работы с краской Вам понадобятся следующие инструменты:

1. **Валик, ручка и удлинитель для валика.**
2. **Щетка.**
3. **Ванночка.**
4. **Перчатки.**